

Vandalismusschutzband

PVC

Übersicht



Die Vandalismusschutz Band wird mit Hilfe von heißer Luft an der Innenseite der Abdeckungsplane verschmolzen. Da dieses Band über eine Einlage aus Stahl verfügt und mit der Plane verschmolzen ist, wird es nahezu unmöglich, von außen die Abdeckplane aufzuschneiden. Diebstähle der wertvollen Ladung können so verhindert werden.

DESIGN	 AV
MATERIAL	PVC Dichte IEC 60811-606 Zugfestigkeit ISO R 527 Dehnung IEC 60811-501
EINLAGE	1,5 mm galvanisierter Stahleinlage 6x7
FARBE	Transparent, Alu look
HÄRTE	77 (±3) (als Shore-A gemessen, bei Raumtemperatur)
VERPACKUNG	 150 Meter auf Kartonspule, geeignet für Leister T1 Schweißgeräte
ABMESSUNGEN	25x2,7 mm
HANDHABUNG & LAGERUNG	Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder Feuchtigkeit geschützt lagern. Die Temperatur bei der Handhabung des Materials sollte Raumtemperatur (20°C) betragen. Um die technischen Eigenschaften des Materials nicht zu verändern, wird eine Aufbewahrung des Produktes in trockenen, belüfteten Lagerräumen empfohlen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Dieses Informationsblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sofern nicht anderweitig angegeben, bietet dieses Blatt ausschließlich allgemeine Informationen. Der Verwender darf sich bei keinerlei spezifischen Anwendungszwecken auf dieses Blatt verlassen und es wird keine Gewähr für die Genauigkeit oder Vollständigkeit übernommen.
PRODUKTION LIEFERBEDINGUNGEN	Die Artikel werden in der EEC produziert. Die Bedingungen sind bei der KvK Eindhoven (Handelskammer) eingetragen, 17060724.



Vandalismusschutzband

PVC

	Beschreibung	Abmessung	Farbe*	Form	Shore*	Verpackung
ARTIKELNUMMER						
612.115.251	VANDALISMUSSCHUTZBAND Transparent Standard plus	25x2,7 mm	Transparent	AV 	Shore 77	150m Kartonspule, 36 Spule in Kartonschachtel
612.145.251	VANDALISMUSSCHUTZBAND Alu look Standard plus	5x2,7 mm	Alu look	AV 	Shore 77	150m Kartonspule, 36 Spule in Kartonschachtel

(* Toleranz ± ist anwendbar)

Andere Variationen sind ggf. auf Anfrage erhältlich