



# Antivandalisme band

## PVC

### Overzicht



De Antivandalisme band wordt door middel van hete lucht aan de binnenzijde van een opleggerzeil versmolten. Doordat deze band een stalen kern heeft en versmolten is met het zeil, wordt het nagenoeg onmogelijk om van de buitenzijde het opleggerzeil open te snijden. Diefstal van de waardevolle lading wordt hiermee voorkomen.

ONTWERP	 AV
MATERIAAL	PVC Dichtheid IEC 60811-606 Treksterkte ISO R 527 Rek IEC IEC 60811-501
KERN	1,5 mm gegalvaniseerde staalkern 6x7
KLEUR	Transparant, alu look
HARDHEID	77 (±3) (gemeten als Shore-A, op kamertemperatuur)
VERPAKKING	 150 meter kartonnen spoel, in een kartonnen doos
AFMETINGEN	25x2,7 mm
VERWERKING & OPSLAG	Buiten bereik van direct zonlicht, hitte of vochtige bronnen bewaren. Het materiaal dient verwerkt te worden op kamertemperatuur [20°C [68°F]. Om de technische kenmerken van het materiaal onveranderd te houden, wordt aangeraden het product in droge en geventileerde opslagruimtes op te slaan.
DISCLAIMER	Dit informatieblad is met uiterste zorg samengesteld. Tenzij anders vermeld, is dit blad uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Het kan geen grondslag zijn voor een specifiek doel, en de juistheid of volledigheid van de tekst kan niet worden gewaarborgd.
PRODUCTIE VERKOOPVOORWAARDEN	Artikelen worden vervaardigd in de EEG. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Eindhoven; 17060724.



## Antivandalisme band

PVC

	Omschrijving	Afmeting	Kleur*	Vorm	Shore*	Verpakking
<b>ARTIKELCODE</b>						
612.115.251	ANTI VANDALISME Transparant Standaard plus	25x2,7 mm	Transparant	AV 	Shore 77	150m kartonnen spoel, 36 spoelen in kartonnen doos
612.145.251	ANTI VANDALISME Alu look Standaard plus	25x2,7 mm	Alu look	AV 	Shore 77	150m kartonnen spoel, 36 spoelen in kartonnen doos

(\* tolerantie ± is van toepassing)

Andere variaties mogelijk beschikbaar op verzoek